

SLIM voor AdBlue®

Optimale afmeting en capaciteit

Fiberglas



Standaard



Dubbelwandige tank



Service deur en klapdak voor onderhoud



RVS constructie & leidingwerk



2" Droogkoppeling voor tankvullen



Heftruck openingen



Dompelpomp met droogloop beveiliging



iTank basic



Mechanische niveau indicator

Voor vrachtwagen en personenauto's

1.000L 1.900L

Capaciteiten

Voor tankstations

SLIM storage



Service deur voorzijde
Voorbereid voor koppeling met externe vrijstaande AdBlue pomp met MID toelating

SLIM comfort



Met slang en nozzles
Service deur voorzijde
Met losse slangen (1-2) tot 5 meter lengte

Voor thuis tanken

SLIM storage



Service deur voorzijde
Voorbereid voor koppeling met externe vrijstaande AdBlue pomp

SLIM comfort



Met slang en nozzles
Service deur voorzijde
Met losse slangen (1-2) tot 5 meter lengte

Opties



Eigen branding



Betaal terminal



ATEX



iTANK telemetrie



Winterpakket



Externe dispenser voorbereid

all our products meet ISO 22241 standards about AdBlue®

SLIM voor AdBlue®

Externe maten alle uitvoeringen



SLIM
Capaciteit 1000L
H252 x B85 x D122 cm



SLIM
Capaciteit 1900L
H252 x B102 x D122 cm



Buitenmaten van de tank kunnen in werkelijkheid afwijken met +/- 20mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding	1 x 230V / 50 Hz
Pomp capaciteit	max. 40 l/min
Pomp druk	2,5 bar
Droogbreek koppeling	DN d-50 mm ²
Kabels	3 x 1,5 - 2,5 mm
Werk temperatuur	- 25° C - + 45° C

MATERIALEN

Buitentank	Fiberglas
Binnentank	Polyethyleen
Leidingwerk	RVS
Slang	EPDM DN 19

SLIM

is leverbaar met de volgende nozzle configuratie
1 slang



Truck of personenauto
(losse slang)
flowrate: 4-40 l/min or 2-10 l/min

2 slangen



Truck & personenauto
(losse slang)
flowrate: 4-40 l/min & 2-10 l/min

AdBlue®

Word onafhankelijk & bespaar kosten



CERT
POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI
PN-EN ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
Certyfikat nr:
1386/03/2020/ZS/ZR-(Z/1/2022)



Mokobouw
WWW.MOKOBOUW.NL